




NUMINOS® S | PD, DALI

NUMINOS® S PD, DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 7,8 Watt, 36°, DALI, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S PD est une suspension adaptée à une utilisation en intérieur, par exemple dans des bureaux ou des espaces d'accueil. Elle présente une forme cylindrique avec un diamètre de 6,5 cm et une hauteur de 16,2 cm. La suspension est installée avec une longueur de câble de 250 cm et est équipée d'un dimmage DALI 2 et tactile, offrant un contrôle lumineux flexible. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, avec un plafond de fixation de forme ronde. Avec une puissance lumineuse de 950 lumens, une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 36°, elle fournit un éclairage ciblé et agréable. Le degré de protection IP20 assure une protection de base contre le contact et les corps solides. La lampe est conçue pour une longue durée de vie de 50 000 heures.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004439
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat