




DASAR® FLAT 120

DASAR FLAT 120 EL, encastré de sol, inox, 7 W, 3000 K

Le luminaire encastré au sol DASAR FLAT 120 est conçu pour une utilisation en extérieur et sur les surfaces au sol, là où une solution d'éclairage discrète et robuste est nécessaire. Il présente une forme ronde avec un diamètre de 12 cm et une profondeur d'encastrement de 8 cm. Le boîtier est en acier inoxydable 304 et aluminium, garantissant une construction stable et résistante. Le luminaire est fourni avec un pot d'encastrement incluant les accessoires de montage. Avec une puissance lumineuse de 490 lumens pour 7 watts et une température de couleur de 3000 K, il offre un éclairage blanc chaud. Le degré de protection IP65/IP67 permet une utilisation dans des conditions environnementales exigeantes, tandis que la résistance aux chocs de classe IK08 offre une protection supplémentaire contre les impacts mécaniques. La durée de vie déclarée du luminaire est de 50 000 heures.



Source lumineuse

916531	A D

Réf.	1006106
Lampes incluses	No
Code IP	IP65/IP67
Classe de résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs	5 Joule
Charge mécanique	5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Rendement opérationnel (LOR)	0.5
Nombre de luminaires sur LS B16A	116.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	116.0
Hauteur du courant d'appel	4.92 A
Durée du courant d'appel	94 µs
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1
Profondeur	8
Diamètre	12 cm
Poids net	0.71 kg
Poids brut	0.79 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	10.6 cm