




NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® S CW est un luminaire de plafond en saillie conçu pour une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est équipé d'un boîtier mat blanc ou mat noir. Le luminaire offre un flux lumineux de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 24°. La gradation s'effectue via un contrôle de phase (Trailing Edge). Le boîtier est fabriqué en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction robuste et durable. Avec un diamètre de 6,5 cm, une longueur de 16,2 cm et une hauteur de 14,5 cm, le luminaire est compact. La classe de protection IP20 assure une protection contre le contact et les corps solides, mais pas contre l'eau. Le luminaire est prévu pour une installation au plafond et convient à diverses applications d'éclairage en intérieur.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004118
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat