




NUMINOS® S | CL, DALI

NUMINOS® S CL, DALI, plafonnier, 2700 K, 7,8 Watt, DALI, 24°, noir mat

La NUMINOS® S CL est un luminaire de plafond en saillie au design cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre une puissance lumineuse de 950 lumens avec une température de couleur de 2700 K et un angle de diffusion de 24°, permettant une distribution ciblée de la lumière. Le luminaire est équipé d'une fonction de gradation DALI 2 et tactile, offrant un contrôle flexible de l'éclairage. Le boîtier en aluminium mesure 6,5 cm de diamètre pour une hauteur de 16,2 cm. La classe de protection IP20 le rend adapté aux environnements intérieurs protégés contre la poussière. Avec une durée de vie de 50 000 heures, ce luminaire est conçu pour un fonctionnement durable.



Source lumineuse

2093870



Réf.	1004410
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2Touch
Nombre de câblages en continu	166
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	50°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	166.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	187.0
Hauteur du courant d'appel	2.43 A
Durée du courant d'appel	202 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat