




NUMINOS® L | CL, PHASE

NUMINOS® L CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, blanc mat / noir mat

La NUMINOS® L CL, PHASE est un luminaire de plafond de forme cylindrique, adapté à une utilisation en intérieur. Il offre un flux lumineux de 2600 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 36°. Le luminaire est équipé d'un variateur à coupure de phase, permettant un contrôle flexible de la lumière. Le boîtier est en aluminium et disponible en blanc mat ou noir mat. Avec un diamètre de 10 cm et une hauteur de 21,3 cm, le luminaire est facile à installer. La classe de protection IP20 assure une protection de base contre les contacts et les corps étrangers solides. Le luminaire est conçu pour une longue durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004335
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat