



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø200 x H130 mm
Découpe	-
Poids net	0,72 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Saillie
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	24 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L20,5 x l22 x H22 cm
Poids brut unitaire	0,9 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	950 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	120 °
UGR **	< 26
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	25-40 VDC
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe II
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier Orientable ZAMBELIS 12W DESIGN Noir Sablé 25304

Références : ZAM.25304

12 W, Ø200 x H130 mm, IP20, L70B50 30 000 heures, 950 lm, Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø200 x H130 mm, IP20, Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED, 950 lm, L70B50 30 000 heures, 120 °, UGR < 26, IRC > 90

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : 24 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25304	Plafonnier Orientable ZAMBELIS 12W DESIGN Noir Sablé 25304 - 3000K	3000 K	120 °	950 lm	1

PHOTOS PRODUITS

