


SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø180 mm
Découpe	-
Poids net	0,4 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-35 °C à +50 °C
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	-
Couleur précise	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	490 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	360 °
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	6 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	140 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	12 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,4 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L19,5 x l19,5 x H19,5 cm
Poids brut unitaire	0,5 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS D180 6W IP54 ZAMBELIS DESIGN Graphite E413
Références : ZAM.E413
6 W. Ø180 mm. IP54. L70B50 30 000 heures. 490 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø180 mm. IP54. IK04
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 490 lm. L70B50 30 000 heures. 360 °. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 12 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E413	Applique Extérieure ZAMBELIS D180 6W IP54 ZAMBELIS DESIGN Graphite E413	3000 K	360 °	490 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS





