




NUMINOS® S | CW, PHASE

NUMINOS® S CW, PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, noir mat

La NUMINOS® S CW PHASE est un luminaire plafonnier adapté à une utilisation en intérieur. Il présente une forme cylindrique et est doté d'un boîtier en aluminium ainsi que d'un diffuseur en polycarbonate. Le luminaire offre un flux lumineux de 1100 lumens avec une température de couleur de 4000 K et un angle de diffusion de 36°. La variation de l'intensité lumineuse s'effectue par commande à découpage de phase (Trailing Edge). Avec un indice de protection IP20, il convient aux environnements secs et protégés de la poussière. Le luminaire mesure 16,2 cm de longueur, 6,5 cm de diamètre et 14,5 cm de hauteur. Sa finition noire mate souligne son design fonctionnel.



Source lumineuse

2093752



Réf.	1004115
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	128.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Accessoires

1006167	NUMINOS® S, anneau frontal, blanc
1008144	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008140	NUMINOS® S, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat