

Módulo LED Ronse 7W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años**GA4415****GA4416** 4000k**GA4417** 3000k

Información Eléctrica

Vatios	7 w
Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.6
Regulable	Opcional

Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	770
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K 4000K 6000K
Ángulo	24°
Cri	90
Ugr	17
Flicker Free	Si


Fuente de alimentación

Driver	Lifud
Salida	25-39V DC
Intensidad De Corriente	160 mA

Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía


5



Dimensiones e Instalación

Dimensión

50X45H mm



Logística

EAN	GA4415 - 8435579744154
	GA4416 - 8435579744161
	GA4417 - 8435579744178
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.162

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com