




NUMINOS® M | CL, PHASE

NUMINOS® M CL, PHASE, plafonnier, 4000 K, 14 Watt, Variateur en fin de phase, 24°, noir mat

Le luminaire de plafond en saillie NUMINOS® M CL, PHASE est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à une installation au plafond. Il présente une forme cylindrique et offre un flux lumineux de 1950 lumens avec une température de couleur de 4000 K. Le luminaire fonctionne avec une gradation par coupure de phase et possède un angle de diffusion de 24°. Le boîtier, de couleur noir mat, mesure 8,5 cm de diamètre et 18,5 cm de hauteur. La classe de protection IP20 garantit une protection contre le contact et les corps étrangers solides, mais pas contre l'eau. Ce luminaire est adapté aux applications nécessitant un éclairage directionnel et dimmable.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004234
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006168	NUMINOS® M, anneau frontal, blanc
1008145	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, or mat
1008141	NUMINOS® M, bague pour gamme Numi- nos, intérieur, cuivre mat