




NUMINOS® L | PD, PHASE

NUMINOS® L PD, PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 4000 K, 20 Watt, 24°, Variateur en fin de phase, blanc mat / noir mat

Le luminaire suspendu NUMINOS® L PD est conçu pour une installation au plafond en intérieur et convient particulièrement à un éclairage ciblé dans les zones de travail et de séjour. Il présente une forme cylindrique et une longueur de suspension de 250 cm. Avec une puissance lumineuse de 2600 lumens pour 20 watts, le luminaire produit une lumière blanc neutre à 4000 K avec un angle de diffusion de 24°. Le boîtier est en aluminium et polycarbonate, garantissant une construction stable et durable. Le luminaire est équipé d'un gradateur à découpage de phase, permettant un réglage continu de la luminosité. Le cache-plat rond et le contraste mat blanc-noir caractérisent un design simple et fonctionnel. La classe de protection IP20 rend ce luminaire adapté aux espaces intérieurs secs.



Source lumineuse

2093757



Réf.	1004358
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond suspendu,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	78
Tension nominale primaire	220-240V ~ 50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	20 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	78.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	78.0
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L90B10
Durée de vie	50 000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1

Accessoires

1006169	NUMINOS® L, anneau frontal, blanc
1008146	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat
1008142	NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat